

 **HiTHIUM**



# HiTHIUM HeroEE 1

海辰HeroEE户外电源

1004.8Wh | 200W

# HiTHIUM HeroEE 1

1kWh 户外电源



\*以下仅供参考，以规格表为准



露营灯 (15W)  
≈56 h



车载冰箱 (60W)  
≈14 h



电风扇 (30W)  
≈28 h



投影仪 (150W)  
≈5.6 h



笔记本电脑 (60W)  
≈14 h



宠物投喂器 6W  
≈141 h



航拍摄影



单反相机 (16Wh)  
≈53 次



收音机 (10W)  
≈85 h



无人机 (40Wh)  
≈21 次



停电应急



灯泡 (20W)  
≈42 h



吹风机 (200W)  
≈4.2 h



手机 (5000mAh)  
≈53 次

## 多种充电方式



# 应用场景



# 产品参数

品牌 & 型号	
品牌	HiTHIUM
型号	HeroEE 1
核心参数	
电池材料	磷酸铁锂 (LiFePO <sub>4</sub> )
额定容量	1004.8Wh
单个电芯容量	314Ah
电芯寿命	11000 次 @ (25°C, 100%DOD, 0.5P, @70%SOH)
工作环境	
工作/存储环境温度	充电: 0°C~40°C/放电: -20°C~40°C/ 储存: -20°C to 60°C
环境海拔	≤3000m
环境湿度	10%-90%
防护等级	IP20
认证	
认证	IEC62040/IEC62109/UN38.3

## 保护机制

保护机制 过充过放保护/过压欠压保护/过流保护/高低温保护/过载保护/短路保护/故障告警

尺寸 & 重量	
重量	8.26kg
尺寸	L210*W130*H285mm L270*W172*H325mm(含外箱)
产品参数	
额定功率	200W
市电输入电压	200~240 [VAC]@典型值
市电输入频率范围	50Hz@典型值
市电充电功率	200W
交流输出电压	200~240 [VAC]@典型值(旁路模式)/ 230 [VAC]@典型值(逆变模式)
工作频率	50Hz@典型值
光伏输入电压	12-36[VDC] / 200W max
光伏最大输入电流	11A
光伏最大输入功率	200W
AC交流插座	国标/万用
电量指示灯	4 LEDs

\*以上仅供参考,以规格表为准



# HiTHIUM HeroEE



## 深圳海辰平权英雄能源科技有限公司

海辰平权英雄将继续秉承“让绿色能源惠及全人类”的使命，不断完善家庭储能方案布局，致力于为全球客户提供更加专业和高品质的全场景能源平权解决方案，为推动全球能源转型与可持续发展做出更大的贡献。

邮箱：  
huangqy@hithium.cn

官网：  
<https://hero.hithium.com>

地址：  
深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号三一云都2号研发楼601



公众号



京东商城



官网